



FOURCHE HYDROGRIFFE SÉRIE 2 Muck fork 2 series

Idéale pour le nettoyage des étables jusqu'au mur
Puissance - puissance de 80 à 150 cv

*Ideal for cleaning stables up to the wall
- power from 80 to 150 hp*

1589



Grappin dents soudées avec renfort transversal (GRL.2)
Grapple welded teeth with reinforcement (GRL.2)



Mâchoire de désilage (MRK.D2)
Jaw removal (MRK.D2)

CARACTERISTIQUES :

- › Fourche avec vérins arrières
- › Fond de fourche caissonné en épaisseur 10 mm avec douilles usinées, doigts électroformés 45 mm lg 1 040 mm
- › Largeur disponible de 1,80 m à 2,45 m
- › Existe en 2 versions : mâchoire de désilage (MRK.D2) ou grappin dents soudées avec renfort transversal (GRL.2)

CHARACTERISTICS:

- › Fork with rear cylinders
- › 10 mm thick-walled forked bottom with machined bushings, electroformed fingers 45 mm lg 1 040 mm
- › Width available from 1,80 m to 2,45 m
- › Available in 2 versions: removal jaw (MRK.D2) or grapple welded teeth with transverse reinforcement (GRL.2)

Code	Configuration	Options	Longueur	Contenance Grappin Fermé / Closed Grapple Capacity	Poids
FMF.2 20 MRK.D2 20	+ mâchoire spéciale de désilage	+ special jaw removal	2,00m	1,30m³	510Kg
FMF.2 20 GRL.2 20	+ grappin dents soudées	+ grapple welded teeth	2,00m	1,30m³	530Kg
FMF.2 23 MRK.D2 23	+ mâchoire spéciale de désilage	+ special jaw removal	2,30m	1,50m³	590Kg
FMF.2 23 GRL.2 23	+ grappin dents soudées	+ grapple welded teeth	2,30m	1,50m³	620Kg
FMF.2 24,5 MRK.D2 24,5	+ mâchoire spéciale de désilage	+ special jaw removal	2,45m	1,60m³	620Kg
FMF.2 24,5 GRL.2 24,5	+ grappin dents soudées	+ grapple welded teeth	2,45m	1,60m³	650Kg

OPTIONS :

- › Accrochage boulonné **FlatLink**

OPTIONS:

- › Bolted hitch **FlatLink**

Votre concessionnaire :