



GL

GOGETS DE PELLES GL

Buckets GL



CARACTERISTIQUES :

- › Pour les pelles de 7 à 25T en utilisation standard
- › Acier haute résistance
- › Plats de lissage sur fond et lame en 400 HB
- › Portes dents soudés standards LAMY
- › Montage sur différentes adaptations rapides et coupleurs : nous consulter

OPTIONS :

- › Blindage pour utilisation sévère

CHARACTERISTICS:

- › For excavators from 7 to 25T in standard use
- › High strength steel
- › Smoothing plates on base and plate in 400 HB
- › LAMY standard welded tooth holders
- › Mounting on different quick adaption and couplers: contact us

OPTIONS:

- › Shielding for severe use


			Nombre de dents	← →	 (SAE 1/2)	 KG
450/200 Profil GL08			3	450mm	200 L	130Kg
650/300 Profil GL08	GL 08		4	650mm	300 L	160Kg
850/400 Profil GL08	Pour pelles de 7 à 9T	<i>GL 08 For excavators from de 7 to 9T</i>	4	850mm	400 L	200Kg
950/450 Profil GL08	Godet de terrassement		5	950mm	450 L	220Kg
1050/500 Profil GL08			5	1 050mm	500 L	230Kg

Votre concessionnaire :





GL

			Nombre de dents	← →	 (SAE 1/2)	 KG
450/220 Profil GL10			3	450mm	220 L	200Kg
650/360 Profil GL10		GL 10	4	650mm	360 L	250Kg
850/490 Profil GL10	GL 10	For excavators	4	850mm	490 L	300Kg
950/560 Profil GL10	Pour pelles	from	5	950mm	560 L	320Kg
1050/630 Profil GL10	de 10 à 14T	de 10 to 14T	5	1 050mm	630 L	340Kg
1200/730 Profil GL10			5	1 200mm	730 L	380Kg
450/300 Profil GL15			3	450mm	300 L	240Kg
650/440 Profil GL15		GL 15	4	650mm	440 L	300Kg
850/580 Profil GL15	GL 15	For excavators	4	850mm	580 L	340Kg
950/660 Profil GL15	Pour pelles	from	5	950mm	660 L	370Kg
1050/730 Profil GL15	de 15 à 17T	de 15 to 17T	5	1 050mm	730 L	400Kg
1200/840 Profil GL15			5	1 200mm	840 L	430Kg
600/500 Profil GL19			3	600mm	500 L	310Kg
850/720 Profil GL19		GL 19	4	850mm	720 L	380Kg
950/810 Profil GL19	GL 19	For excavators	4	950mm	810 L	400Kg
1050/900 Profil GL19	Pour pelles	from	5	1 050mm	900 L	430Kg
1150/1000 Profil GL19	de 19 à 21T	de 19 to 21T	5	1 150mm	1 000 L	460Kg
1250/1190 Profil GL19			65	1 250mm	1 190 L	490Kg
500/438 Profil GL24			3	500mm	438 L	490Kg
850/710 Profil GL24		GL 24	4	850mm	710 L	600Kg
950/810 Profil GL24	GL 24	For excavators	4	950mm	810 L	640Kg
1050/910 Profil GL24	Pour pelles	from	5	1 050mm	910 L	690Kg
1150/1010 Profil GL24	de 23 à 30T	de 23 to 30T	5	1 150mm	1 010 L	730Kg
1250/1110 Profil GL24			6	1 250mm	1 110 L	770Kg
1400/1260 Profil GL24			6	1 400mm	1 260 L	840Kg
1500/1360 Profil GL24			6	1 500mm	1 360 L	880Kg

Votre concessionnaire :

